

# 惠州硅pu地坪电话

发布日期: 2025-09-24

环氧地坪漆工艺流程包如下：1、由发包方根据图纸对艺术地坪外面进行设立模板，立模高度与设计标高平齐（无需像铺设地砖一样预留高度），放置好窨井框或埋布好地下管线。2、发包方提供现场混凝土摊铺、整平做好坡度、木哈找平、提浆充分，严禁往摊铺好的混凝土中加水，保持混凝土水灰比和塌落度一致，依次按顺序浇倒摊铺混凝土后交由易美彩石艺术地坪施工人员作业。3、待混凝土表面无明显水分时，由施工人员向混凝土表面均匀地撒布彩色强化料，撒料要求覆盖均匀、尽量做到撒布厚薄一致。强化料吸收水分湿润后，施工人员使用艺术地坪大抹刀对艺术地坪表面进行收光作业。收光要求平整、无抹刀印痕，收光迅速。4、待环氧地坪漆表面颜色变暗，地坪表面尚未硬化时，全部均匀撒布彩色脱模粉，脱模粉撒布力求薄而均匀，并且要全部覆盖。

想做球场跑道地坪，找东莞市畅宇装饰材料有限公司！惠州硅pu地坪电话

面漆负责抵御外界腐蚀性介质(光、氧、水、有害化学物质)的侵入，进一步起到美化和装饰的作用。面漆要求具有高耐候性和高装饰性，在一些会接触腐蚀性物质的环境中需要具有高的耐化学腐蚀性。底层、中层和面层共同作用，装饰美化和保护被涂饰物。长期影响水性环氧地坪漆涂层系统装饰和防护性能的因素有：水性环氧地坪漆涂层的耐久性、水性环氧地坪漆涂层配套、施工环境、水性环氧地坪漆涂层系统的使用环境等。因此，这些因素可以归纳为水性环氧地坪漆涂装问题、水性环氧地坪漆涂装配套问题和水性环氧地坪漆施工环境问题。水性环氧地坪漆涂层系统的配套原则是“层间无层与层的界面”。惠州硅pu地坪电话环氧地坪阻隔能力强，地面防水材料进行使用，且拥有着良好的防腐、防尘效果，适用于制药、电子等精密行业。

地坪使用的很频率特别是工厂厂房、地下停车库以及各种商场会所里面，很容易受到破坏，由于受到工艺技术方面的限制，很多旧地面（如水磨石地坪、环氧地坪、地板砖、金刚砂地坪、水泥地面等）逐渐暴露出了缺陷，出现了各种形式和程度上的问题，如果损坏到了一定程度，那就需要需要翻新。但是地坪怎么翻新呢？一、旧地面存在的问题1. 地板砖地坪和水磨石地坪地板砖地坪和水磨石地坪，虽然可以解决翻砂起尘问题，但因为其面层本身与混凝土基层是分离的，在承受重力的情况下，很容易导致地面面层起壳、碎裂、脱落、空鼓现象，不仅会影响了地面的整洁和平整，而且会随着使用，破坏区域会越来越大，使用寿命会渐渐缩短，影响到正常的使用。2. 环氧地坪通常用于电子厂、化工厂、厂、机械制造厂、食品厂、制药厂、五金厂、纺织厂、服装厂等要求有耐磨性、防腐性、装饰性强、表面光洁、防尘要求的行业。但环氧地面抗压性、抗折性、耐磨性较差使用3-5年后会出现不同程度的磨损、起泡、脱皮，损坏后只能大面积修复，修复成本比较高，容易影响正常生产营业。

降低涂膜质量。由于固化反应减慢，或者完全不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性都将会降低，而且会更容易出现地坪脱离等问题，严重的影响环氧地坪的使用寿命。但如果工程确实需要在冬季或低温环境下施工，环氧地坪施工提供您参考如下的办法。1、隔开低温时段环氧地坪施工时，尽量隔开低温时段，上午10点后再开始施工，下午3点停止施工，减少低温的影响。2、增加室温。增加室内温度，把温度提高到5度以上，这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气，可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂，如、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大，缺乏流平性的问题。4、涂料加热。将涂料放置在温暖的环境，或用蒸汽、热水进行加热。但要注意不要让蒸汽或热水进入涂料内，并且热水温度控制在38度以下。环氧地坪涂料的比较好施工环境是湿度度小于75%，温度10-35℃，一般来说5℃以上也可施工，低于5℃。

环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺。

房间尺寸较小或遇到柱脚墙根抛丸机无法作业时，可采用铣刨机对砼基层进行处理；铣刨机缺点为铣刨时灰尘较大，铣刨纹路较浅。②底涂将底涂用镘刀均匀涂布于素地上，依据不同的天气状况底涂干燥时间一般为4~8小时，检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收的情况可重复涂布，厚度约。③中涂将中涂A/B剂即环氧主料及固化剂依比例均匀混合后，加入，用锯齿镘刀均匀铺设于底涂上，厚度约1mm厚。根据地面平整度可适当调整石英砂目数（颗粒大小）。④打磨并批涂待中涂完全干燥后进行打磨处理。基材上小裂缝、地面上裂损处可用环氧树脂批覆，得一完整平滑的表面后方可施工面涂。⑤面涂将面涂A/B剂依配比均匀混合后，以辊子涂布，涂布时采“十”字交叉法令涂料均匀分布。采用专门用于滚筒刷涂树脂。次面涂完成干燥后，同法施工第二次面涂，48小时后人员方可进入，七天后，重机械方可进入，厚度约1mm厚。

环氧地坪漆面涂材料配石英细粉涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸灰尘。惠州硅pu地坪电话

东莞畅宇作为环氧地坪厂家，一直坚持质量为上！惠州硅pu地坪电话

要想有高质量的工程，基面处理这个环节不容忽视，有人会认为基面处理并不重要，在经过几步工艺的涂装之后，基面再差也会给完全遮盖住，没有必要在上面花费太大的精力。其实是非常错误的观点。环氧地坪虽然能够实现很多的功能，但它却是以基面为基础的，再好的地面产品如果没有良好的基础那它的性能都无法多方面的展示出来，所以，做环氧地坪工程，基面处理是非常关键的。在施工过程当中，我们做为施工方，必需要对每一步施工工艺都严格把关，对施工人员合理的组织。只要做到正确的选择环氧地坪漆公司、恰当的基面处理、准确的施工组织与质量监视三个方面做到位，相信，高质量的环氧地坪工程就离我们不再遥远了惠州硅pu地坪电话

东莞市畅宇装饰材料有限公司属于建筑、建材的高新企业，技术力量雄厚。畅宇装饰材料是一家有限责任公司（自然）企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚守信誉，持续发展”的质量方针。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的环氧地坪，球场跑道地坪，车库地坪，地坪材料。畅宇装饰材料将以真诚的服务、

创新的理念、高品质的产品，为彼此赢得全新的未来！